

Ausgabe / Release	Januar / January 2011	Ersatz für Ausgabe / Replaces release	Erstausgabe / First edition
Anderung / Changes			

Mischlichtlampe

NME 250 W

Blended light lamp

Kolbenausführung

Ellipsoid/ellipsoidal
beschichtet/coated
Weichglas/soft glass

Bulb design

Betriebsdaten

Technical Characteristics

Betriebsspannung
Lampenzündung (bei -20°C / +25°C)
Lichtstrom (100 h)
Lichtfarbe (DIN 12 464)
Farbwiedergabestufe / Ra (CRI)
Lampenleistung (Nennwert)
Lampenstrom
Anlaufstrom
Brennlage
Anlaufzeit
Wiederzündzeit (freibrennend)
Mittlere Lebensdauer (h bei 12 h./Start)

220 V - 230 V
207 V / 180 V
5600 lm
nw ¹⁾
3 / 58
250 W
1,2 A
1,5 A
V ± 45 °
12 min.
5 min.
10000 h

Nominal voltage
Ignition (at -20°C / +25°C)
Luminous flux (100 Hrs.)
Colour of light (DIN 12 464)
Colour rendering group / Ra (CRI)
Lamp wattage (nominal value)
Lamp operating current
Lamp starting current
Burning position
Run-up time
Reignition time (bare lamp)
Average life (Hrs. @ 12 Hr./Start)

Hinweis

Note

Kein Vorschaltgerät und kein Zündgerät erforderlich.

There is neither a ballast nor an ignitor required.

sonstige Daten

Other data

Socket
Gesamtlänge l₁ (max.)
Lichtschwerpunktstand (LCL)
Kolbdurchmesser d
Außenkolbentemperatur (max.)
Sockeltemperatur (max.)
Masse

E40/45
226 mm
-
91 mm
350 °C
210 °C
215 g

Cap
Total Length l₁ max.
Light Centre Length (LCL)
Diameter Outer Jacket d
Temperature outer jacket (max.)
Cap temperature (max.)
Weight

²⁾ neutralweiss

²⁾ neutral white

Bestelldaten

Ordering data

Bestellnummer 3740250 ...
EAN Einzelverpackung 4 014501 ...
Inhalt Verpackungseinheit
EAN Verpackungseinheit 4 014501 ...

0001
019443

Order number 3740250 ...
EAN code single pack 4 014501 ...
Content of packaging unit
EAN code packaging unit 4 014501 ...

Versanddaten

Shipping data

Gewicht Verpackungseinheit (kg)
Maße Verpackungseinheit (dm)
Volumen Verpackungseinheit (dm³)

Weight of packaging unit (kg)
Sizes of packaging unit (dm)
Volume of packaging unit (dm³)

Spektrum / Spectrum

Zeichnung / Drawing

