

Ausgabe / Release	Oktober / October 2011	Ersatz für Ausgabe / Replaces release	Erstausgabe / First edition
Anderung / Changes			

Nennleistung (W)	2.000
Nennlichtstrom bei 25 °C (lm)	44.000
Nennspannung (V)	230

Nominal wattage (W)
 Nominal luminous flux at 25 °C (lm)
 Nominal voltage (V)

Technische Daten

Betriebsspannung (V)	220 ... 240 V
Bemessungsspannung (V)	230
Bemessungsleistung (W)	2.000
Bemessungslichtstrom bei 25 °C (lm)	44.000
Ähnlichste Farbtemperatur CCT (K)	3.000
Farbwiedergabeindex CRI	100
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienz (lm/W)	22,0
Zündzeit (s)	0
Anlaufzeit bis 60 % Lichtstrom (s)	0
Dimmbar	ja / yes
Brennstellung	beliebig / any
maximaler Quecksilbergehalt (mg)	0,0
Maß A (mm, nominal)	333
Maß B (mm, nominal)	12
Socket	R 7s

Technical data
 Operating voltage (V)
 Rated voltage (V)
 Rated wattage (W)
 Rated luminous flux at 25 °C (lm)
 Correlated colour temperature CCT (K)
 Colour rendering index CRI
 Class of energy efficiency
 Energy efficiency (lm/W)
 Turn-on time (s)
 Time to 60 % luminous flux (s)
 Dimmable
 Operating position
 Maximum mercury content (mg)
 Size A (mm, nominal)
 Size B (mm, nominal)
 Cap

Lebensdauerdaten

Mittlere Lebensdauer bei Nennspannung (h)	2.000
Anzahl der maximalen Schaltzyklen	> 8.000
Lichtstrom nach 2.000 h	80%

Average lifetime at nominal voltage (h)
 Number of maximal switching cycles
 Luminous flux after 2.000 hrs.

Bestelldaten

Bestellnummer 3812000 ...	0001
EAN Einzelverpackung 4 014501 ...	009055
Inhalt Verpackungseinheit	10 / 50
EAN Verpackungseinheit 1 4 014501 ...	

Ordering data
 Order number 3812000 ...
 EAN code single pack 4 014501 ...
 Content of packaging unit
 EAN code single packaging unit 1 014501 ...

Versanddaten

Gewicht Lampe netto (g)	32
Gewicht Lampe brutto (g)	38
Gewicht Verpackungseinheit (kg)	400
Maße Verpackungseinheit (dm)	3,60 x 0,45 x 1,05
Volumen Verpackungseinheit (dm³)	1,70

Shipping data
 Lamp weight net (g)
 Lamp weight gross (g)
 Weight of packaging unit (kg)
 Sizes of packaging unit (dm)
 Volume of packaging unit (dm³)

