

Ausgabe / Release	Juli / July 2011	Ersatz für Ausgabe / Replaces release	Erstausgabe / First edition
Anderung / Changes			

Nennleistung (W)
Nennspannung (V)
Bauform
Nennlichtstärke bei 25 °C (cd)
Farbtemperatur (K)
Ausstrahlungswinkel (°)

35		
12		
MR 16		
	8.800	1.800
2.900		
	10	38

Nominal wattage (W)
Nominal voltage (V)
Design
Nominal luminous intensity at 25 °C (cd)
Colour temperature (K)
Angle of emission (°)

Technische Daten

Farbwiedergabeindex CRI
Zündzeit (s)
Anlaufzeit bis 60 % Lichtestrom (s)
Dimmbar
maximaler Quecksilbergehalt (mg)
Maß B (mm, max.)
Maß A (mm, max.)
Sockel

100		
0		
0		
ja / yes		
0,0		
		51
		45
		GU 5,3

Technical data
Colour rendering index CRI
Turn-on time (s)
Time to 60 % luminous flux (s)
Dimmable
Maximum mercury content (mg)
Size B (mm, max.)
Size A (mm, max.)
Cap

Lebensdauerdaten

Mittlere Lebensdauer (h)
Anzahl der maximalen Schaltzyklen

3.000		
> 12.000		

Lifetime data
Average Lifetime (h)
Number of maximal switching cycles

Bestelldaten

Inhalt Verpackungseinheit
Bestellnummer 386050 ...
EAN Einzelverpackung 4 014501 ...

10		
	0001	0002
	008607	008638

Ordering data
Content of packaging unit
Order number 386050 ...
EAN code single pack 4 014501 ...

Versanddaten

Gewicht Lampe netto (g)
Gewicht Lampe brutto (g)
Gewicht Verpackungseinheit (kg)
Maße Verpackungseinheit (dm)
Volumen Verpackungseinheit (dm³)

35		
40		
0,42		
2,50 x 1,05 x 0,50		
1,32		

Shipping data
Lamp weight net (g)
Lamp weight gross (g)
Weight of packaging unit (kg)
Sizes of packaging unit (dm)
Volume of packaging unit (dm³)

